

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DALI Coupler Pushb G2

DALI COUPLER PB G2 | Tlačítkový coupler DALI-2 pro integraci standardních vypínačů do systémů DALI



Oblasti použití

- Vhodné pro instalaci do krabic pod omítku
- Jednotlivé kanceláře
- Školní třídy
- Konferenční prostory
- Výrobní a montážní prostory

Výhody výrobku

- Možnost použití standardních tlačítek a spínačů
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Vlastnosti výrobku

- Spřahovač pro tlačítka DALI
- 4 plovoucí vstupy

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	43.00 mm
Šířka	43.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	43.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	25,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Světle šedá
----------------	-------------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Druh instalace	Integrováno v elektroinstalační krabici

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172087575	Folding box 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	42.00 g	0.30 dm ³
4062172087582	Shipping box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3187.00 g	24.29 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.