

DELTA reflex detektor kouře titanová bílá 230V zesíťovatelný



Verze	
označení produktu	detektor kouře
typ baterie jako záložní baterie integrován	Alkaline
typ certifikace NCP	Ne
provedení kabelového přívodu	spodní strana
provedení zdroje napětí	baterie/aku
provedení hlásiče požáru spínače pro detekci kouře	Ano
provedení produktu provedení s ochranou před výbuchem	Ne
Provedení snímače	ostatní
provedení přenosového média bezdrátový přenos	Ne
Obecné technické údaje	
hodnota odezvy teplota	50 °C
vnější průměr krytu	111 mm
hladina intenzity zvuku	85 dB
Napájecí napětí	
druh napětí napájecího napětí	Střídavé
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP30
Vzhled	
číslo barvy RAL	9010
barva	bílá
Podrobnosti o produktu	
součást produktu integrované orientační osvětlení	Ne
rozšíření produktu volitelná výbava možnost rádiového připojení	Ne
Funkce produktu	
funkce produktu - záložní baterie možnost opětovného nabití - knoflíku	Ne kontrolní tlačítko
číslo	
počet požárních hlásičů lze síťově propojit	1
Mechanická konstrukce	
výška	40 mm
délka	180 mm
způsob upevnění	konstrukce
způsob upevnění montáž s přemostovacím kanálem	Ne
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	other



other	Dangerous Good
-------	----------------

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TC1296>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5TC1296>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1296

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



