



AURA 6

LED-NZ1WBT11/011 4K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 6

Kód produktu: AUR47095

Typ: LED-NZ1WBT11/011 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické



Typy svítidel	Nouzové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	105 mm
Průměr	Ø 200 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01

Elektrické

Příkon	1 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	1 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	90 ks
Počet svítidel na jistič B16A	130 ks
Počet svítidel na jistič C10A	180 ks
Počet svítidel na jistič C16A	260 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	110 lm
Světelný tok zdroje	170 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	170 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728066390
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.005 m ³
Balení 1 šířka	0.225 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.105 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30049	B11/X14	nerez leštěná	límec je držen stínidlem		
30048	B11/X4	bílá Ral9003	límec je držen stínidlem		
30051	B11/X13	šedá	límec je držen stínidlem		
30050	B11/X12	mosaz leštěná	límec je držen stínidlem		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20006	011	bílá			