




Detaily produktu

TT 25-45 TPE

TT 25-45 TPE Safety edge



Obecné informace

Typ:	TT 25-45 TPE
Id výrobku:	2TLA076025R4510
EAN:	7350024484281
Katalogový popis:	TT 25-45 TPE Safety edge
Detailní popis:	TT safety edge rubber part (TPE), 25mm wide x 45mm high. Aluminium rail is included (14 mm high). The rail will be split in two separate pieces if the length is over 5meter. Ordered by meter: order 0,73m for a 0,73m long safety edge. Max length 25m. Customization with right cable length must be ordered separately.
Display Name:	TT 25-45 TPE

Objednací údaje

Minimální objednávková množství:	0.14 m
Maximum Order Quantity:	25 m
Číslo celního sazebníku:	8536508099
Hlavní druh výrobku:	TT
Název výrobku:	Safety edge

Funkce:	Safety edge to prevent crushing injuries
---------	--

Dílčí funkce:	Aluminium rail included
---------------	-------------------------

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	2TLC010046M0201
------------------------------------	-----------------

CAD Dimensional Drawing:	2CDC001079B0201
--------------------------	-----------------

Installation

Pokyny a příručky:	2TLC010046M0201
--------------------	-----------------

Rozměry

Čistá hloubka výrobku:	1000 mm
------------------------	---------

Čistá výška výrobku:	45 mm
----------------------	-------

Čistá šířka výrobku:	25 mm
----------------------	-------

Čistá hmotnost výrobku:	0.983 kg
-------------------------	----------

Bezpečnostní informace

Certification Agency:	TÜV Nord cURus
-----------------------	-------------------

Safety Category:	4
------------------	---

Výkonnostní úroveň (PL):	Up to d
--------------------------	---------

Technické údaje

Barva:	Black
--------	-------

Maximální ovládací proud DC:	10 mA
------------------------------	-------

Overtravel:	22.7 mm
-------------	---------

Jmenovité provozní napětí:	24 V DC
----------------------------	---------

Provozní životnost:	10000 cycles
---------------------	--------------

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu:	Operation -10 ... +70 °C
---------------------------	--------------------------

Krytí:	IP65
--------	------

Materiál:	Rubber: TPE Profile: Aluminium
-----------	-----------------------------------

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	2CMT2022-006480
Informace RoHS:	2CMT2022-006499
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategorie WEEE:	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CQC certifikát:	No certification needed
Declaration of Conformity - CCC:	No declaration needed
Prohlášení o shodě - CE:	2TLC010032D0201 2TLC010035D0201
Declaration of Conformity - UKCA:	2TLC010179D0201 2TLC010178D0201
Certifikát TÜV:	2TLC010027D0201 2TLC010028D0201

Balení

Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	0.983 kg
Úroveň balení 1, EAN:	7350024484281

Externí klasifikace a standardy

Trída eClass:	V11.0 : 27273590
ETIM 7:	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 8:	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 9:	EC002887 - Pressure sensitive protective device
Klasifikační kód objektu:	B
E-Number (Sweden):	3832494

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Bezpečnostní produkty > Kontaktní pásy

