# Produktová stránka
## Vlastnosti

# PKY16F435
## Pratika průmyslová zásuvka-úhlová-16 A-3P+N +E-380..415 V AC-IP 44-panel

### Základní popis

| | |
|---|---|
| Řada | Mureva |
| Typ produktu nebo součásti | Patice |
| Krátký název zařízení | Mureva socket |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí |
| Popis pólů | 3P + N + E |
| Typ sítě | AC |
| Standard pro zásuvku | Průmyslový |

### Doplňky

| | |
|---|---|
| Montážní režim | Montáž na panel |
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice | Úhlová |
| [In] jmenovitý proud | 16 A |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 380...415 V |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 6 h |
| Zástrčka, materiál zásuvky | Skříňka: samozhášecí technický polymer |
| Materiál kontaktu | Návleky: mosaz |
| Připojení – svorky | Rychlé připojení |
| Průřez kabelu | 1…2,5 mm² |
| Hmotnost přístroje | 0,208 kg |
| Rozměry (půdorys) základny | 90 x 100 mm |
| Výška | 100 mm |
| Šířka | 90 mm |
| Hloubka | 106 mm |
| Barva | Šedá (RAL 7035) |
| Barevné označení napětí | Červená |

### Prostředí

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
| Stupeň krytí IP | IP44 v souladu s IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK08 v souladu s EN 62262 |
| Požární odolnost | 850 °C podle IEC 60695-2-1 |
| Relativní vlhkost | 50 % při 40 °C<br>70 % při 30 °C<br>90 % při 20 °C |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s ) |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Jednotky balení

| | |
|---|---|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 9,8 cm |
| Šířka balení 1 | 10 cm |
| Délka balení 1 | 9 cm |
| Hmotnost balení 1 | 182 g |
| Typ balení 2 | BB1 |
| Počet jednotek v balení 2 | 10 |
| Výška balení 2 | 17 cm |
| Šířka balení 2 | 26,4 cm |
| Délka balení 2 | 26,8 cm |
| Hmotnost balení 2 | 1,98 kg |
| Typ balení 3 | S03 |
| Počet jednotek v balení 3 | 20 |
| Výška balení 3 | 30 cm |
| Šířka balení 3 | 30 cm |
| Délka balení 3 | 40 cm |
| Hmotnost balení 3 | 4,448 kg |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACh | Deklarace REACh |
| Směrnice EU RoHS | V souladu s výjimkami |
| Mercury free | ANO |
| RoHS exemption information | ANO |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |
| Životní cyklus | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace |

## Záruční lhůta

| | |
|---|---|
| Záruka | 18 měsíců |