

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

VYPÍNAČ IS 63A 800V DC PRO FOTOVOLTAIKU

REF. 414226 | 414226 | EAN. 3245064142267

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Provedení jako hlavní vypínač	Ano
Provedení jako spínač pro údržbu / servis	Ano
Provedení jako bezpečnostní spínač	Ano
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí	Ano
Provedení jako reverzní spínač	Ne
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC	800 V
Jmenovité provozní napětí (Min-Max)	24-800 V
Jmenovitý trvalý proud Iu	63 A
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V	63 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw	0.756 kA
Počet pólů	2
Počet pomocných rozpínacích kontaktů	0
Počet pomocných spínacích kontaktů	0
Počet pomocných přepínacích kontaktů	3
Motorový pohon volitelně	Ano
Motorový pohon integrovaný	Ne
Napěťová spoušť volitelná	Ano
Konstrukce přístroje	Kompletní přístroj v pouzdru
Vhodné pro montáž na podlahu	Ano

Vhodné pro rozváděčovou vestavbu	Ano
Vhodné pro střední montáž	Ne
Barva ovládacího prvku	Rudá
Typ ovládacího prvku	Páčka
Blokovatelné	Ano
Způsob připojení hlavního obvodu	Šroubové připojení
Stupeň krytí (IP) přední strana	IP20
Rázová pevnost	IK05
Provozní teplota (Min-Max)	-25-70 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-40-70 °C
Druh napětí	DC
Směr elektrického napájení	Z vrchu
Označení svorek	Ano
Barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Bez halogenů	Ano
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1.5-35 mm²
Typ připojení	Kabel
Textové pole/popisovací plocha	Ano
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne

Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory	Ano
------------------------------------	-----

Vhodné pro čelní upevnění centrální	Ne
-------------------------------------	----

Dokumentace

Technická dokumentace

[LE03447AC.pdf](#) | PDF (1.39Mo)[F01282EN-02.pdf](#) | PDF (0.27Mo)

2D / 3D objekty

[414221.dwg](#) | DWG (0.21Mo)