



### Základní popis

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Řada                           | Sedna                          |
| Typ produktu nebo součásti     | Spínač                         |
| Představení přístroje          | Mechanismus s montáž. rámečkem |
| Použití zařízení               | Control switch                 |
| Počet klapek                   | 1                              |
| Funkce spínače                 | 1pól. střídavý                 |
| Jmenovitý proud                | 16 AX                          |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V                          |
| Typ sítě                       | AC                             |
| Frekvence sítě                 | 50 Hz                          |
| Barevný odstín                 | Antracit (RAL 7021)            |

### Doplňky

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení                 | Elektromechanické                                                                                               |
| Montáž zařízení           | Zapuštěná                                                                                                       |
| Akční člen                | Kolébka                                                                                                         |
| Typ zátěže                | 1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (200 W)                                                          |
| Povrchová úprava          | Matný                                                                                                           |
| Materiál                  | Termoplast ABS-UV stabil.                                                                                       |
| Kind of terminals         | Bezšroubové svorky                                                                                              |
| Povrchová úprava          | Nabarvený                                                                                                       |
| Rozsah výkonu             | 3680 W                                                                                                          |
| Průřez kabelu             | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Wire structure            | Pevný<br>Lankový<br>Ohebný                                                                                      |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm                                                                                                           |
| Stupeň ochrany IK         | IK02                                                                                                            |
| Upevnění                  | Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 46...60 mm<br>Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: |
| Výška                     | 73 mm                                                                                                           |
| Šířka                     | 73 mm                                                                                                           |
| Hloubka                   | 37 mm                                                                                                           |
| Depth of visual part      | 24 mm                                                                                                           |
| Hmotnost přístroje        | 0,062 kg                                                                                                        |
| Cílový kanál              | Profesionální<br>DIY                                                                                            |

### Prostředí

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Stupeň krytí IP     | IP20        |
| Conformity mark     | CE          |
| Certifikace výrobků | EAC         |
| Normy               | IEC 60669-1 |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 4,000 cm  |
| Šířka balení 1            | 8,000 cm  |
| Délka balení 1            | 8,000 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 62,000 g  |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 9,300 cm  |
| Šířka balení 2            | 19,000 cm |
| Délka balení 2            | 27,500 cm |
| Hmotnost balení 2         | 700,000 g |
| Typ balení 3              | S04       |
| Počet jednotek v balení 3 | 120       |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 40,000 cm |
| Délka balení 3            | 60,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 9,050 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                         |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                             |
| REACH free of SVHC             | Ano                                                                                                                                           |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>               |
| Toxic heavy metal free         | Ano                                                                                                                                           |
| Mercury free                   | Ano                                                                                                                                           |
| Sustainable packaging          | Yes                                                                                                                                           |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a> |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">Ano</a>                                       |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>           |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                              |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|