



Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iID
Typ produktu nebo součásti	Proudový chránič (RCCB)
Krátký název zařízení	iID
Popis pólů	2P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	25 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Typ A

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC 50/60 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Idm 1500 A Im 1500 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	91 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	0,21 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	AC-1: 15000 cykly
Popis voleb pro uzamknutí	Zařízení na visací zámek
Připojení - svorky	Dvojitá svorka čelní1...35 mm² pevný Dvojitá svorka čelní1...25 mm² ohebný Dvojitá svorka čelní1...25 mm² ohebný s koncovkou Dvojitá svorka zadní1...25 mm² pevný Dvojitá svorka zadní1...16 mm² ohebný Dvojitá svorka zadní1...16 mm² ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

Prostředí

Standardy	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Elektromag.kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle EN/IEC 61008-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	10,000 cm
Hmotnost balení 1	226,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	54
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	12,457 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------