



Blok pomocných kontaktů 2Z - kabelová oka

LADN206

Základní popis

řada	TeSys TeSys Deca
označení výrobku	TeSys Deca
typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktů
Krátký název zařízení	LADN
kompatibilní řada	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
montážní poloha	Čelní
složení kontaktů	2 Z
Provoz kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle IEC 60947-5-1 600 V podle UL 600 V podle CSA
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A (at 60 °C)
standarty	EN/IEC 60947-5-1 GB / T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
certifikace výrobků	Schéma CB UL CSA CCC EAC UKCA

Doplňky

Irms jmen.zapínací proud	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
dovolený jmenovitý krátkodobý proud	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

typ ochrany	Pojistka gG 10 A
mechanická životnost	30 Mcyklů
minimální spínací proud	5 mA
minimální spínané napětí	17 V
nepřekrývající se čas	1,5 ms při vypnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu 1,5 ms při zapnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu
izolační odpor	> 10 MΩ
připojení - svorky	Svorky pro oka (vnější průměr: 8 mm)
krouticí moment	1,7 N.m - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm šroub: M3,5 1,7 N.m - pomocí šroubováku Philips č. 2 šroub: M3,5 1,7 N.m - pomocí šroubováku pozidrív No 2 šroub: M3,5
výška	48 mm
šířka	26 mm
hloubka	42 mm
barva	Tmavě šedá

Prostředí

popis prostředí	Normální prostředí
stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529
Použití ochrany	TH podle IEC 60068
teplota okolí pro uskladnění	-60...80 °C
provozní teplota	-5...60 °C
pracovní nadmořská výška	3000 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	5,000 cm
Šířka balení 1	3,000 cm
Délka balení 1	4,200 cm
Hmotnost balení (libry)	33,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	160
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	5,527 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	4 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.4 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	39
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.