


List technických údajů

UZD250-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm

Art.-Nr. 7410052



Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 mm.

Kmenová data

Č. výr.	7410052
Typ	UZD 165220 250-3
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 165-220 mm
Rozměr	410x367x165
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	530,00 kg/100 ks


List technických údajů

UZD250-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm

Art.-Nr. 7410052



Technické údaje



Rozměr AAW	367,00 mm
Rozměr B	410,00 mm
Rozměr a	262,00 mm
Rozměr b	283,00 mm
Možnost zapuštění v rovině podlahy	☐
Plech dna	☒
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	☒
Instalační prostor	15,66 - 21,20 dm ³
Montážní otvor pro krabici na podlahu	☐
Oddělitelné	☒
Výška mazaniny pro trubkové připojení	165-220 mm
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Vhodné pro podlahový kanál	☒
Šířka kanálu	250,00 - 250,00 mm
Výška kanálu	28,00 - 48,00 mm
Minimální výška mazaniny	165,00
Jmenovitá velikost	250,00 mm
Nivelační rozsah	165,00 - 220,00 mm