



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Zásuvka
Montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii
Konfigurace výstupu	2P + E
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Směrodatná odchylka na výstupu	Evropský
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Počet kusů na sadu	1 kus
Dodatečné informace o konektoru	Víčko
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Délka holého konce vodiče	13 mm
Materiál	ASA + PC
Šířka	73 mm
Hloubka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,079 kg
Depth of visual part	29 mm
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozperek: 52...69 mm
Výška	73 mm
Povrchová úprava	Lesklý
Wire structure	Pevný nebo ohebný Lankový
Terminal capacity	2 kabel(y) 1,5...2,5 mm²
Kind of terminals	Šroubové svorky
Počet zásuvek	1
Jmenovitý proud	16 A
Typ krytu	S clonkami
Stupeň ochrany IK	IK02
Povrchová úprava	Neupravená
Standard pro zásuvku	CEE 7/5
Typ sítě	AC

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP44
Certifikace výrobků	NF
Conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	88,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	965,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	12,215 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------