

## DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí pro osvětlení v pečicích troubách



### Oblasti použití

- Pečicí trouby

### Výhody výrobku

- Dva až třikrát vyšší světelná účinnost oproti konvenčnímu osvětlení trouby
- Optimální obsah halogenů pro vysoké teploty
- Temperované kolíky pro zajištění spolehlivého kontaktu při vysokých teplotách
- Vhodné pro pyrolýzu (přípustná teplota 450 °C)
- Neobsahuje rtuť




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |         |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon  | 20 W    |
| Jmenovitý příkon | 20.00 W |
| Jmenovité napětí | 12 V    |
| Účinník λ        | 1,00    |

Fotometrická data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Světelný tok            | 300 lm     |
| Světelná účinnost       | 15 lm/W    |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti  | 2800 K     |
| Index podání barev Ra   | 100        |
| Barva světla            | 1028       |
| Ochrana proti UV záření | Ano        |



Technické údaje světla

|             |     |
|-------------|-----|
| Doba startu | 0 s |
|-------------|-----|

ROZMĚRY A HMOTNOST

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Celková délka                | 33.00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 22,0 mm  |
| Průměr                       | 10,0 mm  |
| Váha výrobku                 | 1,12 g   |

Životnost

|           |        |
|-----------|--------|
| Životnost | 2000 h |
|-----------|--------|



## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patice              | G4                                                                                                                                                                                                                          |
| Bez rtuti           | Ano                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktová poznámka | Žárovzdorné až do 300 °C / Světelný zdroj vhodný pro trouby s vysokoteplotním automatickým čištěním (světelné zdroje musí být zhasnuty! max. teplota prostředí 450 °C) / Pro použití pouze ve svítidlech s ochranným krytem |

## SCHOPNOSTI

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stmívatelné            | Ano      |
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | G               |
| Spotřeba energie            | 20.00 kWh/1000h |

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| ILCOS                       | HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22 |
| Referenční číslo objednávky | 64428 OVEN 20W            |

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Použitá osvětlovací technika                             | OTHER        |
| Nepřímé nebo přímé                                       | NDLS         |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí   | NMLS         |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | G4           |
| Připojený světelný zdroj (CLS)                           | no           |
| Barevně laditelný světelný zdroj                         | no           |
| Pouzdro                                                  | No           |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí                      | no           |
| Antireflexní ochrana                                     | no           |
| Související typ barevné teploty                          | SINGLE_VALUE |
| Údaj o ekvivalentním výkonu                              | Ne           |
| Délka                                                    | 33.00 mm     |
| Výška (vč. vál. svítidel)                                | 10,0 mm      |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)                         | 10,0 mm      |
| Souřadnice chromatičnosti x                              | 0.452        |
| Souřadnice chromatičnosti y                              | 0.409        |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá                       | SPHERE_360   |



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| ID EPREL       | 714455                  |
| Modelové číslo | AC35319,AC35319,AC35319 |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4050300308050 | Folding box<br>1                | 25 mm x 23 mm x 70 mm           | 3.12 g         | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4050300942322 | Shipping box<br>40              | 144 mm x 107 mm x 121 mm        | 178.60 g       | 1.86 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

