

Podrobnosti o produktu



CELIANE LEGRAND

CL3 TLAČÍTKO PRSTENC.MECH. NO-NC KONTAKT
REF. CM0030 | CM0030 | EAN. 3414972438445

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Sestava	Základní prvek s držákem/podpěrou
Provedení	Jednotlivé tlačítko
Způsob obsluhy	Tlačítko
Princip činnosti	Elektromechanické
Počet rozpínacích kontaktů	0
Počet spínacích kontaktů	0
Počet přepínacích kontaktů	1
Bezkontaktní typ	Ne
Počet kolébkových ovladačů	1
Počet modulů (modulární systém)	2
Počet pólů	2
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	6 A
S osvětlením	Ne
Se světelným zdrojem	Ne
Se signální žárovkou	Ne
Zpětný signální kontakt	Ne
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Způsob montáže	Pod omítku

Provedení povrchu	Matné
Barva	Ostatní
Transparentní	Ne
Textové pole/popisovací plocha	Ne
Potisk	Bez
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04
Šířka zařízení	74 mm
Výška zařízení	74 mm
Hloubka zařízení	36,5 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	40 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
Vestavná hloubka	22,5 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Druh napětí	AC
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz

Typ upevnění	Šroubové upevnění
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Povrchová úprava	Bez ošetření

Povinný nulový vodič	Ne
Označení svorek	Ano
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Průřez žíly od / do (Min-Max)	1.5-2.5 mm²

Dokumentace

Technická dokumentace

 [F03995EN-00.pdf](#) | PDF (0.18Mo)

2D / 3D objekty

 [3D_LG-CM0030.stp](#) | IFC (11.95Mo)

Regulated Substances Compliance

 [RoHS Certificate of Compliance](#) | PDF

Certifikáty

 [NF App Domestic-NF012_4577](#) | (0.67Mo)

 [OC / CB-HU-005107](#) | (0.58Mo)