



Základní popis

Značka produktu	Schneider Electric
Řada	Nová Unica
Typové číslo	NH3514
Typ produktu nebo součásti	Stmívač

Doplňky

Představení přístroje	Mechanismus
Použití zařízení	Ovládání světla
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Typ stmívače	Univerzální
Ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
Typ zátěže	Žárovka: 5...200 W při 230 V AC Halogenová žárovka: 5...150 W při 230 V AC LED žárovka: 5...100 VA při 230 V AC (režim RC LED) LED žárovka: 5...20 VA při 230 V AC (režim RL LED) Nn halogenové žárovky: 5...150 VA při 12 V AC (elektronický transformátor) Nn halogenové žárovky: 5...150 VA při 12 V AC (vinutý transformátor)
Dostupné funkce	S paměťovou funkcí
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Jmenovitý proud pojistky	16 A
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí Automatická ochrana proti přetížení
Barevný odstín	Bílá
Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Antibakteriální
Počet modulů	2 moduly
Počet výstupů	1
Typ ovládání	Místní ovládání ovládání stmívání nahoru/dolů Místní ovládání automatická detekce zátěže Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
Přídavné vstupy	Neomezený počet tlačítek, vzdálenost : 50 m
Součást výrobku	Uživatelská příručka
Připojení – svorky	Šroubová svorka
Počet svorkových smyček	2
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č. 1 a kombi
Utahovací moment	0,5 N.m
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro Kov: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska

Typ instalace	Vnitřní instalace
Počet ks v sadě	1 karton
Hloubka zapuštění	29 mm
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,129 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Provozní teplota	5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	5...40 °C
Stupeň krytí IP	IP20 IP21 s označením na vizuálních částech
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Alkohol Benzín Bělidlo Olej Odolný UV Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo Aceton
Standardy	EN 300-328 EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
Certifikace výrobků	EAC[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]NF[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,2 cm
Šířka balení 1	9,7 cm
Délka balení 1	9,7 cm
Hmotnost balení 1	107,0 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	15,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	638,0 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS

RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------