QUADRON®60Classic - pojistkový odpínač NH pojistek vel. 000 až 3

k připojení na systém přípojnic



CrossLink® TECHNOLOGY

Pojistkový odpínač NH pojistek, vel. 000 až 3, připojení zdola / shora, 3-pólový

Typ		Jmenovitý proud	Velikost	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
rámová svorka		125 A	NH 000	89	200		113,0			**33216**.000
rámová svorka		160 A	NH 00	106			100,0			**33198**.000
přípojný šroub M8		160 A	NH 00				103,0			**33398**.000
rámová svorka		250 A	NH 1	184	243		266,0			**33600**.000
přípojný šroub M10		250 A	NH 1				266,0			**33601**.000
přípojný šroub M10	*	400 A	NH 2	210	288		522,0			**33602**.000
přípojný šroub M12	**	630 A	NH 3	256	300		756,0			**33603**.000

NH pojistkový odpínač na přípojnici vel. 00 a 1 s krátkým přípojovacím modulem pro 5-pólové systémy přípojnic, viz strana 3.19
* Pro vel. 2 je k montáži na 5 mm přípojnice nutná převodní sada 33148
** Vel. 3 není určena pro přípojnice tloušťky 5 mm

Pojistkový odpínač NH pojistek, vel. 00 až 3, připojení zdola / shora, 3-pólový, s elektronickým monitoringem pojistek

rámová svorka		160 A	NH 00	106	200		117,0			**33324**.000
přípojný šroub M8		160 A	NH 00				117,0			**33394**.000
přípojný šroub M10		250 A	NH 1	184	243		223,0			**33325**.000
přípojný šroub M10	*	400 A	NH 2	210	288		572,0			**33326**.000
přípojný šroub M12	**	630 A	NH 3	256	300		796,0			**33327**.000

Schéma zapojení pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.de
* Pro vel. 2 je k montáži na 5 mm přípojnice nutná převodní sada 33148
** Vel. 3 není určena pro přípojnice tloušťky 5 mm

Pojistkový odpínač NH pojistek, vel. 00 až 3, připojení zdola / shora, 3-pólový, s elektromechanickým monitoringem pojistek

rámová svorka		160 A	NH 00	106	200		180,0			**33206**.000
přípojný šroub M8		160 A	NH 00				180,0			**33420**.000
přípojný šroub M10		250 A	NH 1	184	243		333,0			**33160**.000
přípojný šroub M10	*	400 A	NH 2	210	288		574,0			**33161**.000
přípojný šroub M12	**	630 A	NH 3	256	300		824,0			**33162**.000

Schéma zapojení pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.de
* Pro vel. 2 je k montáži na 5 mm přípojnice nutná převodní sada 33148
** Vel. 3 není určena pro přípojnice tloušťky 5 mm

Příslušenství, přípojnicový adaptér CrossLink®, 3-pólový

Typ	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
šířka modulu 106 mm, pro velikost NH 00	106	200		36,5			**32594**.000
šířka modulu 184 mm, pro velikost NH 1	184	210		75,5			**32595**.000

Příslušenství → **3**.24; **3**.25; **7**.5; **7**.6
Certifikováno UL

QUADRON®60Classic - příslušenství

pro pojistkový odpínač NH pojistek vel. 000 až 3



Kontrolní spínač, pro monitorování polohy víka odpínače

Typ	Velikost		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
NO/NC 250V AC/5A, 30V DC/4A	000-3		1,1			**33156**.000
NO/NC 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A	1		1,3			**33917**.000

33156 nevhodný pro pojistkový odpínač vel. 1

Blokování otvírání víka odpínače, pro zaplombování víka odpínače

pro plombovací drát	000		0,1			**33051**.000
	00		0,2			**03849**.000
pro plombovací drát a 3 zámky o průměru očka 4 - 7 mm	1-3		0,5			**33157**.000

Bariéra pro rukojeť / Ochranný kryt

kryt zadní strany víka odpínače	1-3		2,2			**33155**.000

Zhášecí komora

Přídavná sada pro vyšší užitnou kategorii	1		10,7			**33918**.000

Přestavovací sada / Vymezovací vložka, k montáži na přípojnice 12, 15, 20, 25 a 30 x 5 pouze pro vel. 2

pro přípojnice 5 mm	2		6,5			**33148**.000



Připojovací příslušenství

Typ		Připojení	Velikost		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
pomocný plochý konektor pro rámovou svorku		6,3 x 0,8	00		0,6			**33915**.000
rámová svorka pro měděné vodiče		35 - 185 / lam. Cu	1		10,0			**33909**.000
třmenová svorka pro měděné vodiče		70 - 150 / 18 x 2 - 14	1		6,3			**33163**.000
třmenová svorka pro měděné vodiče		120 - 240 / 21 x 1 -14	2		10,6			**33164**.000
třmenová svorka pro měděné vodiče		150 - 300 / 25 x 1 - 13	3		12,5			**33165**.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	*	16 - 70	00		3,0			**33224**.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	*	35 - 150	1		11,6			**33166**.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	*	50 - 240	2		19,9			**33167**.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	*	150 - 300	3		24,7			**33168**.000
prizmová svorka dvojitá pro měděné vodiče		2x 35 - 70	1		16,6			**33145**.000
prizmová svorka dvojitá pro měděné vodiče		2x 70 - 120	2		27,8			**33146**.000
prizmová svorka dvojitá pro měděné vodiče		2x 150	3		36,8			**33147**.000
prizmová svorka dvojitá pro měděné vodiče		2x 185	3		36,8			**33385**.000
zdířková svorka pro šroub M8		1x 2,5 - 16 + 2x 2,5 - 25	00		4,2			**01182**.000

* Při použití hliníkových vodičů dodržujte pokyny pro údržbu (viz 8.2)

QUADRON®60Classic - příslušenství

pro pojistkový odpínač NH pojistek vel. 000 až 3



Vyrovnávací kryt, pro vyrovnání výšky pojistkových odpojovačů

Typ	rozměr Š x V x H	Velikost		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
vyrovnávací kryt dvoudílný	106 x 350 x 83	00		12,4			**33315**.000
krycí lišta, nasaditelná z boku	20 x 350 x 35	00		6,0			**33317**.000
kryt pro kabelová oka, připojitelný shora / zdola	183 x 65 x 68	1		10,7			**33142**.000
vyrovnávací kryt dvoudílný	210 x 350 x 83	2		21,1			**33316**.000

Pro zakrytí 300 až 400 mm vysokého výřezu, 83 mm nad přední hranou přípojnice



Kryt

Typ	Velikost		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
kryt pro kabelová oka, připojitelný shora / zezdola	00		2,8			**79811**.000
kryt pro kabelová oka, připojitelný shora / zdola	1		10,7			**33142**.000
kryt pro kabelová oka, připojitelný shora / zdola	2		10,9			**33143**.000
	3		15,6			**33144**.000
kryt pro přípojný prostor	2		4,0			**33418**.000
	3		5,4			**33419**.000

QUADRON®60Classic Speed odpínač s pojistkami NH 125 A / 160 A

s mžikovým spínacím mechanismem



CrossLink® TECHNOLOGY

Odpínač s pojistkami NH, vel. 00, 3-pólový, s multifunkční rukojetí (mžikový spínací mechanismus)

Typ	Jmenovitý proud	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
rámová svorka, připojení zdola	125 A	106	200		219,0			**33500**.000
rámová svorka, připojení shora					219,0			**33501**.000
rámová svorka, připojení zdola, s elektronickým monitoringem pojistek					236,0			**33506**.000

Pojistky nejsou součástí dodávky
Schéma zapojení pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.de

Odpínač s pojistkami NH, vel. 00, 3-pólový, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti (mžikový spínací mechanismus)

rámová svorka, připojení zdola, pro madlo otočného ovladače pro montáž na dvířka (čelně)	125 A	106	200		208,0		**33503**.000
rámová svorka, připojení shora, pro madlo otočného ovladače pro montáž na dvířka (čelně)					208,0		**33504**.000

Pojistky nejsou součástí dodávky
Dodatečně je potřeba hřídel a rukojeť pro montáž na dveře
Další QCS pro ovládání pomocí dveřní otočné rukojeti s vyvedením na bok / stranu na vyžádání

Pružinový odpínač, 3-pólový, s multifunkční rukojetí (mžikový spínací mechanismus)

Typ	Jmenovitý proud	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
rámová svorka, připojení zdola *	160 A	106	200		216,0			**33540**.000
rámová svorka, připojení shora *					216,0			**33541**.000

* Jako hlavní vypínač nebo nouzový vypínač pouze s následujícím maximálním provozním proudem: 125 A / 690 V AC

Pružinový odpínač, 3-pólový, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti (mžikový spínací mechanismus)

rámová svorka, připojení zdola, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti *	160 A	106	200		208,0		**33543**.000
rámová svorka, připojení shora, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti *					208,0		**33544**.000

Dodatečně je potřeba hřídel a rukojeť pro montáž na dveře
* Jako hlavní vypínač nebo nouzový vypínač pouze s následujícím maximálním provozním proudem: 125 A / 690 V AC

Všechny přístroje jsou montovatelné přímo na přípojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové přípojnice

Příslušenství → **3**.28; **7**.5

QUADRON®60Classic Speed odpínač s pojistkami NH a pružinový odpínač 250 A / 320 A

s mžikovým spínacím mechanismem



Odpínač s pojistkami NH, vel. 1, 3-pólový, **s multifunkční rukojetí,** (mžikový spínací mechanismus)

Typ		Jmenovitý proud	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
přípojný šroub M10, připojení zdola		250 A	184	286		567,0			**33510**.000
přípojný šroub M10, připojení shora		250 A	184	314		589,0			**33511**.000
přípojný šroub M10, připojení zdola, s elektronickým monitoringem pojistek		250 A	184	286		625,0			**33516**.000

Pojistky nejsou součástí dodávky
Schéma zapojení pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.de

Odpínač s pojistkami NH, vel. 1, 3-pólový, **s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti** (mžikový spínacím mechanismem)

přípojný šroub M10, připojení zdola, pro dveřní otočnou rukojeť	250 A	184	286		555,0			**33513**.000
přípojný šroub M10, připojení shora, pro dveřní otočnou rukojeť	250 A	184	314		577,0			**33514**.000

Pojistky nejsou součástí dodávky
Dodatečně je potřeba hřídel a rukojeť pro montáž na dveře

Pružinový odpínač s pojistkami, 3-pólový, **s multifunkční rukojetí** (mžikový spínací mechanismus)

přípojný šroub M10, připojení zdola *	320 A	184	286		565,0			**33550**.000
přípojný šroub M10, připojení shora *	320 A	184	314		587,0			**33551**.000

* Jako hlavní vypínač nebo nouzový vypínač pouze s následujícím maximálním provozním proudem: 280 A /400 V AC, 250 A / 690 V AC

Pružinový odpínač s pojistkami, 3-pólový, **s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti** (mžikový spínací mechanismus)

přípojný šroub M10, připojení zdola, pro dveřní otočnou rukojeť *	320 A	184	286		543,0			**33553**.000
přípojný šroub M10, připojení shora, pro dveřní otočnou rukojeť *	320 A	184	314		565,0			**33554**.000

Dodatečně je potřeba hřídel a rukojeť pro montáž na dveře
* Jako hlavní vypínač nebo nouzový vypínač pouze s následujícím maximálním provozním proudem: 280 A /400 V AC, 250 A / 690 V AC

Všechny přístroje jsou montovatelné přímo na přípojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové přípojnice

Příslušenství → **3**.28; **7**.6

QUADRON®60Classic - příslušenství

pro šířku modulu 106



Příslušenství

Typ		Použitelné pro variantu		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
připojovací svorka 120 mm²		QCS-NH00, QCS 160 A		12,1			**33914**.000
pomocný plochý konektor pro rámovou svorku		QCB-NH00, QCS-NH00, QCS 160 A		0,6			**33915**.000
spínač ke sledování spínací polohy		QCS-NH00 / 1, QCS 160 A / 320 A		1,1			**33908**.000
kryt pro kabelová oka, připojitelný shora / zdola		QCB-NH1, QCS-NH1, QCS 320 A		10,7			**33142**.000
dveřní přepínací páka, černá, bez osy	*	QCS-NH00 / 1, QCS 160 A / 320 A		57,0			**33910**.000
dveřní přepínací páka, červeno-žlutá, bez osy	*			57,0			**33911**.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 290 mm				13,0			**33912**.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 490 mm				22,0			**33913**.000

* Spínač lze vestavět také 90° vlevo/vpravo, při stále stejné poloze rukojeti



Připojovací příslušenství

Typ	Připojení	Použitelné pro variantu		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
rámová svorka pro měděné vodiče	35 - 150 mm²	QCB-NH1, QCS-NH1, QCS 320 A		10,0			**33909**.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	35 - 150 mm²			11,6			**33166**.000
prizmová svorka dvojitá pro měděné vodiče	2x 35-70 mm²			16,6			**33145**.000
třmenová svorka pro měděné vodiče	70 - 150 mm²	QCB-NH1, QCS-NH1, LTS-F 250, LTS 400		6,3			**33163**.000