

Podrobnosti o produktu



LIVING NOW BTICINO

LIVING NOW ZÁSUVKA SCHUKO 2P+T AUTOMATICKÉ SVORKY ČERNÁ

REF. KG4141A | KG4141A | EAN. 8005543653760

Tato zásuvka umožňuje použití italských a německých standardních zástrček 16 A - 2 moduly ČERNÉ barvy

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Tato zásuvka umožňuje použití italských a německých standardních zástrček 16 A - 2 moduly ČERNÉ barvy

Vlastnosti produktu:

- Zásuvka Living Now umožňuje odběr energie pomocí německých zástrček 16A
- Zařízení musí být doplněno krytem KG03.
- Automatické terminály
- Snadná montáž a demontáž mechanismu na nosný rám díky nové generaci plastového hákového systému.
- Německá norma, 16A, 2 moduly, černá

Doporučení / Omezení

- Pouze pro interní použití.

Produkt +

Výhody instalace

- Další zlepšení instalace a demontáže v opoře díky nové generaci plastových háčků.

Výhody při používání

- Zásuvky Living Now jsou vybaveny ochranou proti dotyku, která zajišťuje větší bezpečnost v domácnosti: tato ochrana chrání před náhodným elektrickým kontaktem při absenci zástrčky.

Jedinečné vlastnosti

- Je koordinován s estetickým projektem L.NOW.

Caractéristiques techniques

Provedení	Zásuvka CEE 7/3 (typ F)
Souběžný neutrální vodič	Ne
Ochranný kontakt	Ostatní
Počet aktivních kontaktů (kulaté)	2
Počet aktivních kontaktů (plochý)	0
Počet aktivních kontaktů (čtverec)	0
Směr montáže	Vertikální
Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou

Se spínačem zapnuto/vypnuto	Ne
Možnost natočení centrální desky	Ne
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	250 V
Stupeň ochrany (IP), připojená zástrčka	IP20
Jmenovitý chybový (reziduální) proud	16 mA
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04

Se signální žárovkou	Ne
Počet USB-A portů	0
Počet portů USB-C	0
Počet zásuvek	1
Zásuvky fázově oddělené	Ne
Počet modulů (modulární systém)	2
Počet zásuvek přepínatelných	0
Počet fází	1
Potisk / označení	Bez
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Se sklopným víkem	Ne
S dětskými clonkami	Ano
Textové pole/popisovací plocha	Ne
Barva	Černá
Číslo RAL (podobné)	7015
Metalická barva	Ne
Transparentní	Ne
Uzamykatelné	Ne
Vysouvací mechanismus	Ne
Izolovaná montáž	Ne
Se signalizačním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Přepětíová ochrana	Ne
Proudový chránič	Ne
S trubičkovou pojistkou	Ne
Speciální napájení	Bez
Způsob montáže	Pod omítku
Typ upevnění	Upevnění zaklapnutím
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Matné
Antibakteriální úprava	Ne

Šířka zařízení	45 mm
Výška zařízení	45 mm
Hloubka zařízení	41.5 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	41.5 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
S opakovačem signálu Wi-Fi	Ne
S vestavěným bluetooth reproduktorem	Ne
Pro těžké podmínky podle VDE	Ne
Vestavná hloubka	31.5 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Druh napětí	AC
Dodávka energie	Ne
Označení svorek	Ne
Předzapojené	Ne
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Průřez žíly od / do (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Kabelová podpora	Kabelová průchodka
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne
Baterie nebo akumulátor (balení 1)	Nevztahuje se
Počet balení 1	0
Počet baterií	0 , 0
Baterie nebo akumulátor (balení 2)	Nevztahuje se
Počet balení 2	0
Připojený objekt	Ne
Obchod s aplikacemi ke stažení	Nevztahuje se
Způsob programování	Nevztahuje se
S hlasovým ovládáním	Ne
Programovatelné	Ne
Protokol interoperabilního připojení	Ne

S funkcí prosmyčkování	Ano
Počet průchodů smyček	1

Připojitelné přes internetový box	Ne
Funkce využití produktu	Distribuce energie

Dokumentace

Certifikáty

-  Slovak Cert-n. 10 139 03 | (0.77Mo)
-  LGRP-01426-V01.01-EN.pdf | PDF (0.8Mo)