



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Krátký název zařízení	KSA
Kompatibilita	Canalis KSA přípojnícový rozvod 400 A
Typ nabídky	Klasický Stoupající přípojnice
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Conductors material	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Počet obvodů	1
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Typ ochrany	Bez ochrany
Typ ovládání	Ne
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Součást výrobku	Koncový kryt
Montážní poloha	Vpravo Vlevo
Montážní režim	Šrouby
Upevnění	Sběrnice
Materiál těla	Kov
Připojení - svorky	Oko pro 300 mm ² pevný Oko pro 300 mm ² ohebný
Šířka	501 mm
Hloubka	213,5 mm
Výška	348 mm
Hmotnost přístroje	11,2 kg
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	25,500 cm
Šířka balení 1	42,000 cm
Délka balení 1	44,000 cm
Hmotnost balení 1	11,750 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	6

Výška balení 2	91,000 cm
Šířka balení 2	60,000 cm
Délka balení 2	84,000 cm
Hmotnost balení 2	77,500 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------