List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, stříbrošedá
Art.-Nr. 2022857

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břitem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.
Připojovací závity jsou metrické nebo PG, a proto jsou univerzálně použitelné. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitu se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.
Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.
Teplotní rozsah: -20°C až +65°C

IP 68 | M | 650°

PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2022857
Typ	V-TEC VM63 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrické
Rozměr	M63
Barva	stříbřitě šedá
Číslo RAL	7001
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	8,31 kg/100 ks

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, stříbrošedá
Art.-Nr. 2022857

Technické údaje



Rozměr E	75,00 mm
Rozměr L min.	48,00 mm
Rozměr L max.	60,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	9,00 mm
SW	67,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	36,00 - 48,00 mm
Těsnicí oblast D	1,42 - 1,89 in
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M63 x 1,5
Druh závitu	metrický
Délka závitu	12,00 mm
Stoupání závitu	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitu	63,00
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☑
Inst.kroutící moment	15,00 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Rozměr šestihranu přes hrany	75,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	☐
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	☑