


AURA 7

Rozměr:	ø 250 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
40106	IN-12B12/012	IP20		75	E27		1,0	24
40111	E-14B12/012	IP20		13	G24q1		1,2	24
42700	E-15B12/012	IP20		18	G24q2		1,2	24
42703	IN-12BT12/012	IP44		75	E27		1,1	24
42705	E-14BT12/012	IP44		13	G24q1		1,3	24
42706	E-15BT12/012	IP44		18	G24q2		1,3	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59040	LED-1L12C03BT12/012 3000	IP44	3000	9	1080	700		1,3	60
51264	LED-1L12B07BT12/012 3000	IP44	3000	11	1290	840		1,3	60
59540	LED-1L12C03BT12/012 4000	IP44	4000	9	1140	740		1,3	60
51764	LED-1L12B07BT12/012 4000	IP44	4000	11	1350	880		1,3	60
Nouzové									
47967	LED-NZ1W/012 4000	IP44	4000	1	150	100	3	1,8	60
Senzorové									
59041	LED-1L12C03BT12/012 HF 3000	IP44	3000	9	1080	700		1,3	60
51273	LED-1L12B07BT12/012 HF 3000	IP44	3000	11	1290	840		1,3	60
59541	LED-1L12C03BT12/012 HF 4000	IP44	4000	9	1140	740		1,3	60
51773	LED-1L12B07BT12/012 HF 4000	IP44	4000	11	1350	880		1,3	60
Stmívatelné									
59042	LED-1L12C03BT12/012 DALI 3000	IP44	3000	9	1080	700		1,3	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59043	LED-1L12B07BT12/012 DALI 3000	IP44	3000	11	1290	840		1,3	60
59542	LED-1L12C03BT12/012 DALI 4000	IP44	4000	9	1140	740		1,3	60
59543	LED-1L12B07BT12/012 DALI 4000	IP44	4000	11	1350	880		1,3	60