Produktová stránka
Vlastnosti

CCT15440
Acti9 IHP 1C e (24h/7d) programovatelný časovač

Green Premium™

Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IHP
Krátký název zařízení	IHP
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný digit. časový spínač
Použití zařízení	Budova
Počet kanálů	1
Uživ. jazyk	Angličtina Ruština Ukrajinština Lotyština Italština Estonština Bulharština Řečtina Slovinština Srbština Chorvatština Maďarština Polština Rumunština Čeština Slovenština Turečtina Hebrejština

Doplňky

Typ zátěže	Žárovka: 2600 W Halogenová žárovka: 2600 W Zářivka bez korekce: 2600 VA Sériová kompenzovaná zářivka: 2600 VA Paralelně kompenzované zářivky: 400 VA (48 µF) Kompaktní zářivka: 400 W < 2 W LED žárovka: 25 W > 2 W LED žárovka: 200 W
Příkon ve W	0,5 W pohotovostní
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0,6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Minimální spínací proud	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Třída elektrické izolace	Třída II
Typ výstupu	Suchý kontakt
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Typ kontaktů	V/Z
Časový rozsah	24 h + 7 d
Maximální počet sepnutí	56
Minimální doba trvání	1 min
Dostupné funkce	Funkce kódového zámku Sváteční plány Automatické přepínání zimní/letní čas Trvalé zapnutí / vypnutí Ruční ovládání Spínací časy zapnutí / vypnutí Spínač s předvolbu
Typ ovládacího tlačítka	4 tlačítka

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Doba zálohy	10 let uložení času a programu
Typ nastavení	Týdenní programování
Připojení - svorky	2 x 0,5…2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný 1 x 2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návlekem
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Šířka	45 mm
Výška	92,6 mm
Hloubka	66,7 mm
Hmotnost přístroje	114 g
Označení	CE
Kategorie přepětí	Třída 3
Funkce	Žádná
Nepřítomnost o dovolené	ANO
Přepínač času	Automatický
Aktualizace	Žádná

Prostředí

Standardy	EN 60730-2-7:2010
Provozní teplota	-30…55 °C
Teplota okolního vzduchu pro skladování / přepravu	-30…70 °C
Relativní vlhkost	90 %, bez kondenzace
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,5 cm
Šířka balení 1	8,0 cm
Délka balení 1	10,3 cm
Hmotnost balení 1	158,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	6,918 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců