


TITAN 4

Rozměr:	ø 650 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polymethylmetakrylát (PMMA)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	-------	------------	---------	-------	--------	----------------

Klasické

56056	IN-42KN10/PM10	IP44		4x40	4xE27		3,6	24
56058	E-47KN10/PM10	IP44		4x36	4xG10		4,1	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	---------	------------	-----------------------	-------------------------	-------	--------	----------------

Klasické

56260	LED-6L51B07KN10/PM10 3000	IP54	3000	68	10210	6740		5,8	60
56263	LED-6L51B09KN10/PM10 3000	IP54	3000	94	13440	8870		5,4	60
56760	LED-6L51B07KN10/PM10 4000	IP54	4000	68	10670	7040		5,8	60
56763	LED-6L51B09KN10/PM10 4000	IP54	4000	94	14040	9270		5,4	60

Stmívatelné

56261	LED-6L51B07KN10/PM10 DALI 3000	IP54	3000	68	10210	6740		5,8	60
56264	LED-6L51B09KN10/PM10 DALI 3000	IP54	3000	94	13440	8870		5,4	60
56761	LED-6L51B07KN10/PM10 DALI 4000	IP54	4000	68	10670	7040		5,8	60
56764	LED-6L51B09KN10/PM10 DALI 4000	IP54	4000	94	14040	9270		5,4	60

Dvouokruhové

56262	LED-6L51B07KN10/PM10 2/1 3000	IP54	3000	68	10210	6740		5,8	60
56265	LED-6L51B09KN10/PM10 2/1 3000	IP54	3000	94	13440	8870		5,4	60
56762	LED-6L51B07KN10/PM10 2/1 4000	IP54	4000	68	10670	7040		5,8	60
56765	LED-6L51B09KN10/PM10 2/1 4000	IP54	4000	94	14040	9270		5,4	60