

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1160125



Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem, přitlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1

Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1160125
Typ	2056 12 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	8-12mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	3,54 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1160125



Technické údaje



Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	40,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro lištu s šířkou výřezu	3,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Bez obsahu halogenů	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	8,00 - 12,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel