

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Řídicí moduly pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Ovládání místností, ovládání pater, ovládání v závislosti na denním světle
- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Konferenční prostory
- Kanceláře: Jednotlivá a skupinová pracoviště
- Výrobní a montážní prostory
- Vhodné pro vnitřní použití
- Velké skupiny svítidel
- Průmysl
- Chodby
- Světelné pásy
- Logistická centra
- Školní třídy
- Sportovní haly
- Školící místnosti

Výhody výrobku

- Plug and Play konfigurace pro okamžité použití bez jakéhokoliv nastavování
- Baterie pro případ přerušení síťového napájení
- Všechna svítidla v systému lze stmívat nebo přepínat
- Jednoduché vytváření scén a sekvencí
- Nastavenou hodnotu pro regulaci podle denního světla lze uložit kliknutím
- Integrace čidel v systému DALI

Vlastnosti výrobku

- Regulátor pro 4 linky DALI
- Integrováno může být až 50 spřáhovačů s tlačítky/čidly
- Integrovaný přívod DALI
- 4 volně programovatelné přepínací relé; zátěžový kontakt: 4 x 5 A
- Závislé na denním světle anebo přítomnosti nebo manuální ovládání
- Ovládat je možné až 4 x 16 skupin
- Integrované hodiny pro řízení událostí
- Týdenní plánování

- Řízení světelných scén a sekvencí (vyvolání/uložení)
- Kryt pro sériovou montáž
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	90.00 mm
Šířka	160.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	160.00 mm
Výška	62.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	62.00 mm
Váha výrobku	400,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	4
Druh instalace	Montáž pomocí DIN lišty

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Vhodné až pro 256 elektronických předřadníků s rozhraním DALI
- Grafický konfigurační software s uživatelským rozhraním Windows

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321710871	Folding box 1	215 mm x 95 mm x 76 mm	440.00 g	1.55 dm ³
4008321710888	Shipping box 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645.00 g	19.30 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Konfigurační software je k dispozici na www.ledvance.cz/tools

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.