Produktová stránka
Vlastnosti

K2A001ALH
vačkový spínač - 1P - 45° - 20 A - šroubová montáž

Green Premium™

Základní popis

Výrobková řada	Harmony K
Typ produktu nebo součásti	Kompletní vačkový spínač
Označení přístroje	K2
[Ith] jmenovitý tepelný proud	20 A
Montážní poloha	Čelní
Upevnění	Vícebodové
Typ ovládací hlavice vačkového spínače	S čelní deskou 45 x 45 mm
Typ ovládací hlavice	Černá rukojeť, délka = 35 mm
Uzamknutí otočné rukojeti	Ne
Přítomnost štítku	Ano kovová popis, 0 - 1 černá označení
Funkce vačkového spínače	Spínač
Návrat	Ne
Poloha OFF	S polohou OFF
Popis pólů	1P
Spínací polohy	Vpravo: 0° - 45°
Stupeň krytí IP	IP40 conforming to IEC 60529

Doplňky

Spínací úhel	45 °
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	16 A
Elektrická životnost	200000 Cykly AC-23 200000 Cykly AC-3 600000 Cykly AC-15 600000 cykly AC-21
Maximum operating rate	2,5 Cyk/Min AC-21 2,5 Cyk/Min AC-23 2,5 Cyk/Min AC-3 8,333 cyk/min AC-15
Zkratový proud	10000 A
Zkratová ochrana	20 A patronová pojistka, typ gG
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 KV v izolační funkci 6 kV podle IEC 947-1
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Nucené vypnutí	Ano
Elektrické připojení	Svorky s uchyceným šroubem ohebný, velikost svorky: 2 x 1,5 mm² Svorky s uchyceným šroubem pevný, velikost svorky: 1 x 2,5 mm²
Mechanická životnost	1000000 cykly
CAD celková šířka	45 mm
CAD celková výška	45 mm
CAD celková hloubka	77 mm
Hmotnost přístroje	0,103 kg

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Standardy	IEC 60947-3 pro výkonový obvod IEC 60947-5-1 pro ovládací obvod CENELEC EN 50013 GB / T 14048.5 pro ovládací obvod GB/T 14048.3 pro výkonový obvod
Certifikace výrobku	CSA 240 V 3 hp 3 fáze 2 -pól(y) UL 240 V 0,33 hp 1 fáz. 2 -pól(y) CSA 240 V 1 hp 1 fáz. UL 240 V 1 hp 3 fáze CCC
Stupeň ochrany	TC
Provozní teplota	-25…55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…70 °C
Odolnost proti otřesům	30 gn podle IEC 68-2-27
Odolnost proti vibracím	5 gn (f = 10…150 Hz) podle IEC 68-2-6
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 536 Třída II podle NF C 20-030

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	6,500 cm
Délka balení 1	11,000 cm
Hmotnost balení 1	216,000 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	15,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	2,170 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců