



Základní popis

Řada	TeSys TeSys Deca
Typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Krátký název zařízení	GVAU

Doplňky

Kompatibilní řada	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50 Hz
Meze napětí řídicího obvodu	0.85...1.1 Un
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC podle IEC 60947-1 600 V AC podle UL 60947-4-1 600 V AC podle CSA C22.2 No 60947-4-1
Mez vypínacího napětí	0,7 – 0,35 Un
Spotřeba při přitahu (VA)	12 VA AC
Spotřeba při přitahu (W)	8 W
Přidržený příkon ve VA	3,5 VA AC
Přidržený příkon ve W	1,1 W
Provozní doba	10...15 ms podle IEC 60947-1
Koeficient zatížení	100 %
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...2,5 mm ² pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm ² pevný Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...2,5 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...2,5 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou
Krouticí moment	< 1.4 N.m na šroubové svorky
Mechanická životnost	10000 Cykly s GV3P a GV3L 30000 cykly s GV2ME a GV2P
Počet kusů na sadu	Sada 10
Výška	89 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,105 kg
Barva	Tmavě šedá

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,800 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	9,500 cm
Hmotnost balení 1	108,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	42
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	4,878 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------