



Základní popis

Výrobní řada	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro komunikaci

Doplňky

Kompatibilita výrobku	Lexium 32M
Kompatibilní řada	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 kromě pohonů Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Komunikační protokol portu	EtherCAT
Elektrické připojení	2 konektory RJ45
Přenosová rychlost	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m pro 100 Mbps
Adresování	Logické adresování Uzlové/Node adresování Poziční adresování
Komunikační služba	Držák PDO a SDO Profil pohonu CiA - otáčkový režim podle IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen přes EtherCAT (CoE)
Typ displeje	1 LED pro stav vstupu 1 LED pro RUN 1 LED pro porucha 1 LED pro stav výstupu

Prostředí

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,300 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	9,000 cm
Hmotnost balení 1	61,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm

Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,580 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------