



Základní popis

Výrobní řada	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Objímka
Krátký název zařízení	ZBV
Prodej v nedělitelném množství	5
Připojení - svorky	Násuvný, <= 2 x 1,5 mm ² s vedení s dutinkami podle IEC 60947-1 Násuvný, >= 1 x 0.34 mm ² without wire end ferrule podle IEC 60947-1
Typ signalizace	Trvalá
Světelný zdroj	Universal LED
Patice žárovky	Integrovaná LED
Napájení světelného bloku	Přímé
Barva světelného zdroje	Bílá
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC při 50/60 Hz

Doplňky

CAD celková šířka	35,6 mm
CAD celková výška	14,8 mm
CAD celková hloubka	9,8 mm
Hmotnost přístroje	0,005 kg
Meze napájecího napětí	20,4...26,4 V DC 20,4...26,4 V AC
Spotřeba proudu	15 mA
Životnost	100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
Odolnost proti přepětí	1 kV podle IEC 61000-4-5
Montáž el. bloku	Čelní montáž
Představení přístroje	Základní element

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 UL 1059 UL 486E CSA C22.2 No 60947-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1 CSA C22.2 No 158 CSA C22.2 No 65 IACS E10

Certifikace výrobků	BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]EAC[RETURN]IECEE CB Schéma[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL[RETURN]CSA
Odolnost proti rychlým přechodům	2 kV podle IEC 61000-4-4
Odolnost proti elektromag. polím	10 V/m podle IEC 61000-4-3
Odolnost proti elektrostatickému výboji	4 KV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2
Elmag. vyzařování	Třída B podle IEC 55011
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,000 cm
Šířka balení 1	3,100 cm
Délka balení 1	3,600 cm
Hmotnost balení 1	5,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	4,400 cm
Šířka balení 2	5,300 cm
Délka balení 2	5,800 cm
Hmotnost balení 2	31,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	800
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,358 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------