

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

DX3 JISTIČ; CHAR. D;C 2 PÓLOVÝ; CHAR. C;16A 16KA
REF. 409568 | 409568 | EAN. 3245064095686

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Vestavná hloubka	44 mm
Vypínací charakteristika	C
Počet pólů (celkem)	2
Počet zabezpečených pólů	2
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	230 V, 225-275 V
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4 kV
Druh napětí	DC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V	16 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V	10 kA
Montáž pod omítku	Ano
Souběžný neutrální vodič	Ne
Stupeň znečištění	3
Možno doplnit přídatná zařízení	Ano
Šířka v počtu modulových míst	2
Stupeň krytí (IP)	IP20

Teplota okolí za provozu	-25-70 °C
Připojitelný průřez laněného vodiče	1.5-25 mm²
Připojitelný průřez plného vodiče	1.5-35 mm²
Nevýbušné	Ne
Šířka	35.4 mm
Výška	94.8 mm
Hloubka	77.8 mm
Rázová pevnost	IK02
Max. teplota skladování	-40-70 °C
Směr elektrického napájení	Z vrchu
Barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Bez halogenů	Ano
Způsob připojení	Šroubová svorka
Textové pole/popisovací plocha	Ano
Způsob montáže	DIN lišta

Dokumentace

Technická dokumentace



F01462EN-02.pdf | PDF (0.37Mo)