


DELIA 3 - PC

Rozměr:	ø 500 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
56130	IN-32KN94/PC24	IP44		3x40	3xE27		2,5	24
56131	E-26KN94/PC24 32W	IP44		2x32	2xGX24q3		2,9	24
56132	E-27KN94/PC24	IP44		2x36	2x2G10		2,9	24
Senzorové								
56137	IN-32KN94/PC24 HF	IP44		3x40	3xE27		2,6	24
Nouzové kombinované								
56142	NKC-232/16/PC24	IP44		2x32	2xGX24q3	1	3,2	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56320	LED-3L53C07KN94/PC24 3000	IP54	3000	35	4750	3140		2,6	60
56324	LED-3L53C10KN94/PC24 3000	IP54	3000	53	6780	4470		2,6	60
56820	LED-3L53C07KN94/PC24 4000	IP54	4000	35	5010	3310		2,6	60
56824	LED-3L53C10KN94/PC24 4000	IP54	4000	53	7150	4720		2,6	60
Stmívatelné									
56322	LED-3L53C07KN94/PC24 DALI 3000	IP54	3000	35	4750	3140		2,6	60
56326	LED-3L53C10KN94/PC24 DALI 3000	IP54	3000	53	6780	4470		2,6	60
56822	LED-3L53C07KN94/PC24 DALI 4000	IP54	4000	35	5010	3310		2,6	60
56826	LED-3L53C10KN94/PC24 DALI 4000	IP54	4000	53	7150	4720		2,6	60
Nouzové kombinované									
56328	LED-3L53C07KN94/PC24/NK1W 3000	IP54	3000	35	4750	3140	3	2,6	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
56329	LED-3L53C10KN94/PC24/NK1W 3000	IP54	3000	53	6780	4470	3	2,6	60
56828	LED-3L53C07KN94/PC24/NK1W 4000	IP54	4000	35	5010	3310	3	2,6	60
56829	LED-3L53C10KN94/PC24/NK1W 4000	IP54	4000	53	7150	4720	3	2,6	60