

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DALI REP SO

DALI REP SO | Opakovače signálu pro LMS



Oblasti použití

- Velké skupiny svítidel

Výhody výrobku

- Tyto EP připojené k opakovači pracují jako skupina
- Odpojení pohotovostního režimu EP přes integrovaný zátěžový kontakt
- Možnost adresování přes systém DALI
- Kaskádový

Vlastnosti výrobku


- Rozšíření systémů DALI vždy o 64 EP
- Prodlouží vedení DALI o 300 m
- Ovládání Touch DIM PRO 64 EP DALI
- Maximální spotřeba energie v pohotovosti: 1 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	96.00 mm
Šířka	72.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	72.00 mm
Výška	62.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	62.00 mm
Váha výrobku	150,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídících výstupů	1
Silový kontakt	6 A
Druh instalace	Montáž pomocí DIN lišty

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321301093	Folding box 1	109 mm x 79 mm x 89 mm	178.20 g	0.77 dm ³
4008321301109	Shipping box 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	3112.20 g	15.41 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.