

Eaton 9SX3000IR

Eaton 9SX UPS, 3000 VA, 2700 W, Vstup: C20,
Výstupy: (8) C13, (1) C19, Rack, 2U



Foto je ilustrační



General specifications

NÁZEV VÝROBKU	UPS Eaton 9SX
KATALOGOVÉ ČÍSLO	9SX3000IR
UPC	743172091147
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	608 mm
VÝŠKA VÝROBKU	86.5 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	438 mm
HMOTNOST VÝROBKU	26.5 kg
SOULAD	FCC part 15 Class B
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1

Additional specifications

KONSTRUKČNÍ TYP	Zařízení 482,6 mm (19 palců)
OBSAH BALENÍ	• UPS • Vstupní kabel • (2) Výstupní IEC-IEC kabely • USB kabel • Sériový kabel • (2) držáky pro montáž do 19" rozváděče • (2) Sada pro montáž do skříně • Bezpečnostní pokyny • Stručná příručka
FÁZE (VÝSTUP)	1
VNITŘNÍ PŘEMOSTĚNÍ	Ano
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
ÚČINNOST	92
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍNĚ	Ano
FÁZE (VSTUP)	1
HOT-SWAP VÝKON	Ne

Battery

TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
GRAF BĚHU PROGRAMU	\$row.attributeValue.cdada
VÝMĚNA BATERIE	Interní baterie vyměnitelné za provozu a rozšířené bateriové moduly (EBM)
POČET BATERIÍ	6
ŘÍZENÍ BATERIE	• ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem) • Automatický test baterie • Ochrana před hlubokým vybitím • Automatické rozpoznání externích bateriových jednotek
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 9 Ah
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ano

Communications

ZAHHRNUJE SÍŤOVOU KARTU

Ne

KOMUNIKACE

- USB port (kompatibilní s HID)
- Sériový port (RS232)
- Mini-svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
- Mini svorkovnice pro výstupní relé
- Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)

ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ

Ne

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Vícejazyčný grafický LCD displej

BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT

Ano

ROZŠÍŘOVACÍ SLOTS

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

KOMPATIBILITA SOFTWARE

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

TYP ROZHRANÍ

Jiné

Electrical output

ZÁSUVKA

(8) C13, (1) C19

NAPĚTÍ

230 V

VÝKON

2700 W

VÝSTUPNÍ ÚČINÍK

0,9

ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ

200/208/220/230/240 V +/- 2%

KŘIVKA VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ

Sinusový výstup

VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

ZKRESLENÍ NAPĚTÍ VÝSTUPU (LINEÁRNÍ ZÁTĚŽ) - MAX.

3

TYP PŘÍVODU

1

TOPOLOGIE

Online / dvojité konverze

JMENOVITÝ VÝKON VA

3000 VA

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU

C20

VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)

JMENOVITÁ FREKVENCE

50/60 Hz

VSTUPNÍ ÚČINÍK

>0,99

DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠŤŮRY

1,8 m

ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ

200-276V bez omezení výkonu (až 140-276V se snížením výkonu)

ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE

40-70 Hz

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA

3000 m

HLADINA HLUKU

<45 dB ve vzdálenosti 1 m

ROZSAH TEPLOT

0° až 40 °C (32° až 104 °F)

RELATIVNÍ VLHKOST

0-96% nekondenzující

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY

[EU declaration of
conformity Eaton 9SX UPS](#)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích,
abyste získali nejnovější informace o
produktech a podpoře.

