



VLASTNOSTI:

- Rozhraní Bluetooth pro použití aplikace SOLA Measures
- Funkce "Sdílení" pro rychlé zasílání výsledků měření
- Snímač sklonu pro nivelaci a měření úhlů
- Stupeň krytí IP65
- Čtyřřádkový podsvícený barevný displej
- Funkce kamery (s dvojnásobným a čtyřnásobným přiblížením) pro snadnější orientaci na cílový bod

APLIKACE:

- Měření délky
- Měření plochy
- Měření objemu
- Měření minima / maxima
- Trvalé měření
- Nepřímé měření 3 bodů
- Nepřímé měření 2 bodů
- Přičítání / odečítání
- paměť naměřených hodnot
- snímač sklonu
- Nepřímé měření prostřednictvím úhlů
- Nepřímé měření vzdálenosti
- Automatické měření délky
- Měření trojúhelníkových ploch
- Měření kruhových ploch

METRON 120 BTC

Model

METRON 120 BTC

Technická Data:

Název výrobku	Laserové dálkoměry
Rozměry	130 x 54 x 28 mm
Tolerance měření	±1,50 mm
Provozní teplota	0 až +40 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP65
Napájení	3 x akumulátor Ni-MH 1,2 V (3 x 850 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	5000 měření
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1,0 mW
Vlnová délka	630 - 670 nm
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Dosah	0,05 m až 120 m

Příslušenství zahrnuté v dodávce:

- Poutko na ruku pro laserový dálkoměr METRON
- Pouzdro na opasek pro laserový dálkoměr METRON 120
- 3 x akumulátor Ni-MH 1,2 V (3 x 850 mAh)
- Nabíjecí datový kabel pro laserový dálkoměr METRON 120 BTC



- Měření válcových objemů
- Vytyčovací měření
- tlačítko kamery
- časovaná spoušť
- Lichoběžníkové měření 2 bodů
- Lichoběžníkové měření 3 bodů