

NH2 gBat 315A/550V DC



Specifikace

Kód ETI	004724265
Popis	NH2 gBat 315A/550V DC
Typ	NH
Velikost	NH2
Jmenovité DC napětí (V)	550V
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Charakteristika	gBat
Vypínací schopnost DC (kA)	30kA
Jmenovitý proud (A)	315A
Ztrátový výkon (0,7xIn) (W)	26.6W
Provozní jouleový integrál (A2s)	93600
Ztrátový výkon (W)	57W
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	20000
L/R (ms)	3ms
Aplikace	Ochrana baterie
Normy	IEC 60269-7
efuse	1

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH2
Rated current	315
Rated voltage	550
Voltage type	DC
Rated switching capacity	30
Utilization category	Other
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne

Rozměrový výkres

