



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Řada MASTERColour CDM-R111 Elite slučuje moderní vzhled 111 mm halogenových žárovek s hliníkovým reflektorem s dlouhou životností, vysokou energetickou účinností a jasně bílým světlem zdrojů MASTERColour CDM.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GX8.5 [GX8.5]	Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	70 %
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	8000 h	Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	85 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	9500 h	Průměrný počet lumenů	3100 lm
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	10500 h	Barevná souřadnice X (jmen.)	0.441
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0.397
Kód ANSI, HID	C139/O	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Cykly přepínání	1 050x	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	50 lm/W
Light Technical		Index barevného podání (min.)	89
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Index barevného podání (jmen.)	92
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Technický vyzařovací úhel	23 °	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	3550 lm
Technický vyzařovací úhel	28 °	Operating and Electrical	
Technický vyzařovací úhel	18 °	Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Svítivost (min.)	12000 cd	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Svítivost (jmen.)	16000 cd	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Popis paprsku	Úzký paprsek	Doba zapalování (max.)	30 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (max.)	98 V
		Napětí (min.)	80 V

MASTERColour CDM-R111 Elite


Napětí (jmen.)	89 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Reflektoru
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6.6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871829168970600
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC – výrobek	8718291689706
Objednací kód	68970600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928195705330
Celková hmotnost (kus)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/24

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/930 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanešte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje

