



Základní popis

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys K
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Krátký název zařízení	LA1
Kompatibilní řada	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RETURN]TeSys K CA4K
Montážní poloha	Čelní
Složení kontaktů	2 Z
Provoz kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle IEC 60947-5-1 600 V podle UL 60947-5-1 600 V podle CSA C22.2 č. 60947-5-1
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A (at 50 °C)
Standardy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1 GB / T 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Certifikace výrobků	Schéma CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]IEC[RETURN]

Doplňky

Irms jmen.zapínací proud	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Dovolený jmenovitý krátkodobý proud	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Jmenovitý proud pojistky	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Nepřekrývající se délka	0,5 mm
Izolační odpor	> 10 MΩ
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,34...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...4 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...4 mm ² pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,34...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...4 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...4 mm ² pevný
Krouticí moment	1,3 N.M - pomocí šroubováku Philips č. 2 1,3 N.m - pomocí šroubováku pozidrív No 2
Výška	30 mm
Šířka	38 mm
Hloubka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,045 kg

Prostředí

Popis prostředí	Normální prostředí
Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Použití ochrany	TC podle IEC 60068
Teplota okolí pro uskladnění	-50...80 °C
Provozní teplota	-25...50 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,8 cm
Šířka balení 1	3,9 cm
Délka balení 1	4 cm
Hmotnost balení 1	31,15 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	3 cm
Šířka balení 2	19 cm
Délka balení 2	30 cm
Hmotnost balení 2	320 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	3,764 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------