

918600

Lift8 - centrální jednotka



Kód zboží:	2307-053
------------	----------

Značka:	2N
---------	----

Záruka:	24 měsíců
---------	-----------

Pro připojení až 8 výtahů na GSM/UMTS/PSTN linku. Včetně napájecího EURO kabelu a akumulátoru. USB rozhraní pro konfiguraci.

2N® Lift8 (L8) je komunikační systém, který se funkcí podobá interkomu. Jednotlivé hlásky se připojují na společnou sběrnici (dvojici vodičů), připojených ke splitteru. Splitter je vždy připojen k centrální jednotce (CJ), která řídí činnost systému a poskytuje spojení s dispečinkem. Na sběrnici lze připojit maximálně 40 hlásek. CJ obsahuje interní splitter.

Každý splitter má jednoznačnou identifikaci: číslo výtahu 1 až 8. V rámci každého výtahu máme hlásky připojené ke splitteru – umístěné: dno šachty, dno kabiny, kabina, střecha kabiny a strojovna. Hláška do strojovny může být nastavena jako společná pro více výtahů.

CJ Obsahuje záložní akumulátor, který je snadno vyměnitelný (olověný akumulátor). CJ zajišťuje dobíjení tohoto akumulátoru a monitoring jeho stavu. CJ indikuje pěti barevnými kontrolkami: stav napájení, sílu signálu, stav telefonní linky, stav sběrnice a stav jádra. Dále je vybavena USB rozhraním, které slouží ke komfortnímu nastavení parametrů, k nahrávání hlášení a k programovému upgrade.</p>
</div>
<div data-bbox=

CJ je možné připojit přes: GSM, UMTS, PSTN, nebo VoIP.