

NBS-TMS 160/3L 160A 3P



Specifikace

Kód ETI	004673009
Popis	NBS-TMS 160/3L 160A 3P
Jmenovitý proud (A)	160
Počet pólů	3
Skupina katalogu	NBS
Normy	60947
Typ připojení	přední připojení
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	8
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	690
Jmenovité izolační napětí (V)	1000
Jmenovitá zkratová schopnost při 415V Icu/Ics (kA)	36
Tepelné nastavení	0,8-1
Magnetické nastavení	10In
Nastavitelné nebo pevné	nastavitelný

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000228
Název třídy	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Rated permanent current I _u	160A
Rated voltage	415...690V
Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, 50 Hz	36kA
Overload release current setting	100...125A
Integrated earth fault protection	
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Device construction	Complete device in housing
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting	
DIN rail (top hat rail) mounting optional	
With switched-off indicator	1
With under voltage release	
Number of poles	3
Position of connection for main current circuit	Front side
Type of control element	Toggle
Complete device with protection unit	1
Motor drive integrated	
Motor drive optional	1
Degree of protection (IP)	IP20