

Objednáací číslo: LED2 1274977CSTW**LED2 Stropní svítidlo MOON 60, G CASAMBI TW
60W (50+10) 2700K-4000K zlatá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	70
Třída ochrany	II
Úhel záření	160°
Stmívatelné	ano, Bluetooth
Životnost	50000h
Hmotnost g	7000g
Energetická účinnost	G
Index podání barev	90
Průměr v mm	600
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	4200lm
Teplota barvy světla	2700/4000K
Max. příkon světelného zdroje	60W
Výkon	60W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	1200+250mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	kov/plast
Barva	zlatá
Kolekce	MOON
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	0

**POPIS PRODUKTU:****LED2 MOON 60 G CASAMBI TW - stropní svítidlo s přímým i nepřímým vyzařováním, zlatá**

Kruhové stropní svítidlo s průměrem 600 mm nabízí kombinaci přímého a nepřímého světla, což umožňuje vytvořit vyvážené celkové osvětlení i jemný světelný akcent na stropě. Světelný charakter je možné flexibilně upravit v rozmezí teploty chromatičnosti 2700K-4000K díky systému CASAMBI TW, který umožňuje pokročilé řízení a scénování světla. Typické využití najde v obytných i komerčních interiérech, například v jednacích místnostech, recepcích, jídelnách nebo ložnicích.

Kód / označení výrobce: LED2 Stropní svítidlo MOON 60, G CASAMBI TW 60W (50+10) 2700K-4000K zlatá

Design a konstrukce

Svítilidlo je tvořeno subtilním kovovým rámem v zlatém odstínu (RAL 1036), který působí elegantně a současně decentně. Opálový difuzor z PMMA zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a eliminuje oslnění. Výška svítidla 70 mm umožňuje instalaci i v prostorech s nižším stropem, aniž by narušovalo architektonickou čistotu interiéru.

Charakter světla

Přímé i nepřímé vyzařování (3500 + 700 lm) s širokým vyzařovacím úhlem 160° poskytuje měkké, homogenní světlo vhodné pro celkové osvětlení místnosti. Svítidlo umožňuje měnit barvu světla v rozsahu 2700K až 4000K, což je vhodné jak pro relaxační, tak pro pracovní prostředí. Systém CASAMBI TW nabízí možnost inteligentního řízení, včetně nastavení scén, časování nebo integrace do komplexních světelných systémů.

Typické použití

Díky svému světelnému výkonu a variabilitě teploty chromatičnosti je svítidlo vhodné do rezidenčních interiérů (obývací pokoje, jídelny, ložnice), ale také do komerčních prostor, jako jsou recepce, zasedací místnosti, kanceláře nebo hotelové lobby.

Orientační plocha osvětlení

Celkový světelný tok svítidla 4200 lm umožňuje při běžné úrovni osvětlení (150 lx) osvětlit orientačně plochu 20 m². Výsledná plocha závisí na výšce stropu, barevnosti povrchů a kombinaci s dalšími svítidly v prostoru.

- Materiál: kov, PMMA
- Barva: zlatá (RAL 1036)
- Rozměry: Ø 600 mm x 70 mm
- Příkon: 60 W (50+10)
- Světelný tok: 3500 + 700 lm
- Teplota chromatičnosti: 2700K-4000K
- CRI: > 90
- Vyzařovací úhel: 160°
- Ovládání: CASAMBI TW
- Vyzařování: přímé/dolů a nepřímé/nahoru
- Napájení: 220-240 V AC, 50-60 Hz
- IP krytí: 20
- Hmotnost: 5,5 kg

Světelné studio Aulix

Pro řešení osvětlení větších interiérů nebo celých projektů je k dispozici světelné studio Aulix, které spolupracuje s architekty, projektanty i koncovými zákazníky na návrhu vhodné světelné koncepce.