

Technický list

Specifikace



chráničová spoušť Vigí iC60 - 3P - 40A - 30mA - AC typ

A9V41340

Základní popis

řada	Acti 9
označení výrobku	Acti9 Vigí iC60
typ produktu nebo součástí	Doplňkový proudový chránič
Krátký název zařízení	Vigí iC60
popis pólů	3P
[In] jmenovitý proud	40 A
citlivost chrániče	30 mA
doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Typ ochrany proti zemnímu proudu	Typ AC
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400...415 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 61009-1 400...415 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 61009-2-1
Normy	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
rozteč 9 mm	7

Doplňky

umístění zařízení v systému	Výstup
provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-2
kompatibilní řada	Acti9 iC60 Acti9 Reflex iC60
kompatibilita výrobku	Jednoduchá svorka
místní signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	Lišta DIN
elektrické připojení k jističi	Šrouby
kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Dolní: ANO
výška	91 mm
šířka	117 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

hloubka	73,5 mm
hmotnost přístroje	0,21 kg
připojení - svorky	Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...35 mm² pevný bez kabelové koncovky Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...25 mm² ohebný bez kabelové koncovky Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...25 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
délka odizolování vodiče	14 mm for dolní connection
krouticí moment	3,5 N.m dolní

Prostředí

stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2
elektromag.kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle IEC 61009-1
provozní teplota	-5...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,500 cm
Šířka balení 1	11,500 cm
Délka balení 1	14,000 cm
Hmotnost balení (libry)	256,400 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	15
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	4,255 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	46,041 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.5 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Status území bez halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	28
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.