

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Wall Wide Sensor 12W Dark Grey

ENDURA® Style Wall Wide | Jasná LED svítidla se skrytým senzorem



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách

503 Service Temporarily Unavailable

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	11,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	65,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	20
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	17
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	28
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	$\leq 70 \%$
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)


Fotometrická data

Světelný tok	750 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	900 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	106 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	118,00 mm
Šířka	176,00 mm
Výška	212,00 mm
Váha výrobku	1300,00 g

503 Service Temporarily Unavailable



ENDURA STYLEWALL WIDE
SENSOR 12W DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavošedá
Barva těla svítidla	Tmavošedá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-35...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	mikrovlňný

503 Service Temporarily Unavailable

Detekční úhel senzoru	120 °
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne





Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLEWALL WIDE SENSOR
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	Declaration of Conformity
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854453977	Skládací krabice 1	134 mm x 204 mm x 236 mm	1533.00 g	6.45 dm ³
4099854453984	Shipping box 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	6130.00 g	29.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

503 Service Temporarily Unavailable

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

503 Service Temporarily Unavailable