

NH1/K gBat 63A/700V DC



Specifikace

Kód ETI	004723311
Popis	NH1/K gBat 63A/700V DC
Typ	NH-K
Velikost	NH1
Jmenovité DC napětí (V)	700V
Indikátor	Indikátor postavení úderníku
Charakteristika	gBat
Vypínací schopnost DC (kA)	30kA
Jmenovitý proud (A)	63A
Ztrátový výkon (0,7xIn) (W)	4W
Provozní jouleový integrál (A2s)	2800
Ztrátový výkon (W)	9W
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	700
L/R (ms)	3ms
Aplikace	Ochrana baterie
Normy	IEC 60269-7

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH1
Rated current	63
Rated voltage	700
Voltage type	DC
Rated switching capacity	30
Utilization category	Other
Type of fuse status indicator	Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne

Rozměrový výkres

