

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DALI HIGHBAY ADAPTER

DALI HIGHBAY ADAPTER | řídící moduly pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

Výhody výrobku

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

Vlastnosti výrobku

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via push-in terminals
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m


- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	20 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	139.00 mm
Šířka	118.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	118.00 mm
Výška	37.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	37.00 mm
Váha výrobku	74,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Maximální instalační výška	13 m
Druh instalace	Pro montáž do stropu
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx ¹⁾

1) Přibližně, měřeno na senzoru

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Blind cover included
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321774132	Folding box 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm ³
4008321774149	Shipping box 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.