



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Krátký název zařízení	KSA
Kompatibilita	Canalis KSA přípojnícový rozvod 500...1000 A
Typ nabídky	Klasický
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Conductors material	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Počet obvodů	1
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Typ ochrany	Bez ochrany
Typ ovládání	Ne
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Součást výrobku	Koncový kryt
Montážní poloha	Vlevo
Montážní režim	Šrouby
Upevnění	Sběrnice
Materiál těla	Kov
Připojení - svorky	Oko pro 300 mm ² pevný Oko pro 300 mm ² ohebný
Šířka	753 mm
Hloubka	288 mm
Výška	457 mm
Hmotnost přístroje	23 kg
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	29,4 cm
Šířka balení 1	50,0 cm
Délka balení 1	76,1 cm
Hmotnost balení 1	24,0 kg
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	79,0 cm

Šířka balení 2	80,0 cm
Délka balení 2	60,0 cm
Hmotnost balení 2	63,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	 Deklarace REACh
REACh free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------