

AURA 4

Kód produktu: AUR59025

Typ: LED-1L15EMP700K74/072 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	420 mm
Délka:	420 mm
Výška:	125 mm
Průměr:	ø 420 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	27 W
IP:	43
Objímka:	LED modul
Typ baterií:	NiCd
Čas nouze:	3 h



Dokumenty ke stažení

0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	2990 lm
Světelný tok zdroje:	4040 lm
Světelný tok v nouzovém režimu:	150 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728066864
Hmotnost NTTO	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.017 m³
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60