

# Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILOE S.STMÍVAČ TLAČ.400W BÍLÁ  
REF. 863153B | 863153B | EAN. 3414972930369

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

## Caractéristiques techniques

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sestava                                   | Základní přístroj s kompletním krytem |
| Způsob obsluhy                            | Tlačítko                              |
| Počet modulů (modulární systém)           | 1                                     |
| Počet jednotek                            | 1                                     |
| Ovládání aplikací přes Bluetooth          | Ne                                    |
| Zapnutí fáze stmívání                     | Ano                                   |
| Přerušení fáze stmívání                   | Ano                                   |
| Sériový stmívač                           | Ne                                    |
| Typ zátěže                                | Univerzální a LED Retrofit            |
| Vstup vedlejších stanic                   | Ano                                   |
| Paměť hodnoty jasu                        | Ano                                   |
| Použitelné s tlačítkem                    | Ano                                   |
| Použitelné s hlásičem pohybu              | Ne                                    |
| Použitelné s hlásičem přítomnosti         | Ne                                    |
| Použitelné s časovým spínačem / časovačem | Ne                                    |
| Použitelné s bezdrátovým tlačítkem        | Ne                                    |
| Použitelné s tlačítkem IR                 | Ne                                    |
| Způsob montáže                            | Pod omítku                            |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Rázová pevnost                               | IK04                    |
| Jmenovité napětí (Min-Max)                   | 110-230 V               |
| Frekvence (Min-Max)                          | 50-60 Hz                |
| Řídící napětí od / do (Min-Max)              | 110-230 V               |
| Nominální výkonová odporová zátěž (Min-Max)  | 3-125 W                 |
| Jmenovitý výkon indukční zátěže (Min-Max)    | 3-125 VA                |
| Nominální výkonová kapacitní zátěž (Min-Max) | 3-125 VA                |
| Max. LED spínání napájení                    | 125 W                   |
| Způsob připojení                             | Šroubová svorka         |
| Průřez žíly od / do (Min-Max)                | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> |
| Šířka zařízení                               | 75.8 mm                 |
| Výška zařízení                               | 75.8 mm                 |
| Hloubka zařízení                             | 45.9 mm                 |
| Min. hloubka vestavěné instalační krabice    | 40 mm                   |
| Kompatibilní s Apple HomeKit                 | Ne                      |
| Kompatibilní s Google Assistant              | Ne                      |
| Kompatibilní s Amazon Alexa                  | Ne                      |
| K dispozici je podpora IFTTT                 | Ne                      |
| Vestavná hloubka                             | 33.4 mm                 |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ upevnění                 | Upevňovací drápek / šroub |
| Materiál                     | Plast                     |
| Jakost materiálu             | Termoplast                |
| Bez halogenů                 | Ano                       |
| Povrchová úprava             | Bez ošetření              |
| Provedení povrchu            | Matné                     |
| Barva                        | Bílá                      |
| Číslo RAL (podobné)          | 9003                      |
| Transparentní                | Ne                        |
| Vhodné pro stupeň krytí (IP) | IP20                      |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Provozní teplota (Min-Max)           | 5-35 °C               |
| Max. teplota skladování (Min-Max)    | 0-45 °C               |
| Druh napětí                          | AC                    |
| Povinný nulový vodič                 | Ne                    |
| Označení svorek                      | Ano                   |
| Shoda se zátěžovým testem (1000V)    | Ne                    |
| Antibakteriální úprava               | Ne                    |
| Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max) | 1.5-2.5 mm²           |
| Povaha kabelu pro připojení          | Flexibilní nebo pevné |

## Dokumentace

### Technická dokumentace

-  LE14421AA\_4.pdf | PDF (1.36Mo)
-  F04512EN-00.pdf | PDF (1.27Mo)