

HWN-4216MH-16P(D)

16CH, 8 Mpx, 2xHDD, 160Mb/80Mb, H.265+, VCA, 4K, PoE

Kód zboží:	2408-057
Rozměry:	385 × 315 × 52 mm
Prostředí:	vnitřní: -10 až 55°C
Značka:	HIWATCH
Záruka:	36 měsíců

NVR s PoE pro 16 IP kamer s technologií Motion detection 2.0

16x LAN vstupy s PoE s technologií Plug & Play
maximální datový tok 160Mb / 80Mb (záznam/výstupní)
rozlišení pro záznam 8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/720p
Motion detection 2.0 na 4 kanálech
podpora VCA (SMART funkce) základní funkce - Detekce překročení čáry, vstupu do objektu
2x výstupy - 1x HDMI s maximálním rozlišením 4K a 1x VGA s maximálním rozlišením FullHD (1080p)
2x SATA HDD s kapacitou max 10TB(celkem 20TB)
audio vstup/výstup 1/1 - pro obousměrnou komunikaci
rozměry: 385 x 315 x 52mm
hmotnost cca 3,0kg bez HDD

Motion detection 2.0

Detekce osob nebo vozidel bez VCA funkcí. Účelem je odfiltrování falešných poplachů v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku. Nereaguje na plané poplachy, jako například déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd.. Na rozdíl od funkce AcuSense neumožňuje použití inteligentních VCA funkcí jakými jsou například vstup do oblasti, překročení čáry a další.

Přístup přes webový prohlížeč IE, IVMS-4200 software, mobilní aplikaci Hik-Connect a Hik-Partner Pro.

Technické parametry

Typ zařízení:

NVR rekordér

Počet kanálů:	16
PoE napájení kamer:	16x 10/100 LAN vstupy s PoE(802.3af/at - max. 150W) s technologií Plug & Play
Maximální rozlišení každého kanálu:	8 Mpx
Typ komprese dat:	H.265+
Typ komprese dat:	H.265
Typ komprese dat:	H.264+
Typ komprese dat:	H.264
Typ komprese dat:	MPEG4
Počet portů pro HDD:	2
Maximální kapacita uložště:	16 TB
Video výstup:	2x výstupy - 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1920 x 1080)
Připojení externích zařízení:	2 x USB 2.0
Audio I/O:	1/1
Ethernet:	1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps), datový tok 160Mb/160Mb
Vzdálený přístup:	iVMS 4200, iVMS 4200 lite, Hik-Connect, IE
Napájení:	100-240VAC/max.15 W (bez HDD a PoE, kabel součástí balení)
Materiál:	kovový kryt
Barva:	černá