



Technický list výrobku

Kovové průmyslové svítidlo - IP65

MODUS PKK6000, IP65, obdélník, mikroprizmatický krytt, 4x LED 840 , NONSELV, 475mA, s konektorem

Kód: PKK6000RM2KN4ND

EAN: 8596099104429

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	High bay	Světelný tok (lm):	6800
Příkon svítidla (W):	54	Účinnost svítidla (lm/W):	126
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP65
Způsob montáže:	Přisazené	Barva korpusu:	Bílá
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Jmenovitá teplota okolí (°C):	-25...+45	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990400484001	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Zamezení oslnění UGR:	22
Distribuce světla:	Symetrické		

Rozměry

Délka (mm):	1200	Šířka (mm):	300
Výška/Hloubka (mm):	75	Hmotnost (kg):	7,8

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Způsob zapojení:	Konec
Nestmívatelné:	Ano		
Pouze pro vnitřní užití:	Ano		