

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILOE S.TLAČ.OR.PODSV.ZV.HLIN.
REF. 863310B | 863310B | EAN. 3414972871938

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou
Provedení	Jednotlivé tlačítko
Způsob obsluhy	Kolébka
Počet rozpínacích kontaktů	0
Počet spínacích kontaktů	1
Počet přepínacích kontaktů	0
Bezkontaktní typ	Ne
Počet kolébkových ovladačů	1
Počet modulů (modulární systém)	1
Počet pólů	1
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	6 A
S osvětlením	Ano
Se světelným zdrojem	Ne
Se signální žárovkou	Ano
Zpětný signální kontakt	Ne
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Způsob montáže	Pod omítku
Typ upevnění	Upevňovací drápek / šroub

Číslo RAL (podobné)	9040
Transparentní	Ne
Textové pole/popisovací plocha	Ne
Potisk	Symbol "zvonek"
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04
Šířka zařízení	75.8 mm
Výška zařízení	75.8 mm
Hloubka zařízení	35 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	31 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
Vestavná hloubka	20.3 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Druh napětí	AC
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Odhadovaná životnost žárovky	30000 h

Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Matné
Barva	Hliník

Povinný nulový vodič	Ne
Označení svorek	Ano
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Nevztahuje se
Průřez žíly od / do (Min-Max)	2.5-2.5 mm²
Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm) (Min-Max)	60-60 mm

Dokumentace

Technická dokumentace

 F04506EN-02.pdf | PDF (0.66Mo)

Certifikáty

 OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)