

Návod k použití pro stropní LED svítidla



Před montáží a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

FULGUR, spol. s r.o.

ADD: Světlavská 39, 614 00 Brno Czech Republic

TEL: +420 545 197 213

FAX: +420 545 197 211

E-mail: fulgur@fulgur.cz


www.fulgur.cz



Montáž a údržba

1. Odšroubujte stínidlo a na stropě si označte místa dle otvorů v plechové základně svítidla. V místě značek vyvrtejte do stropu díry o průměru 6 mm a hloubce minimálně o 10 mm větší než je délka hmoždinek. Hmoždinky (velikost 6*30 mm) natuče do děr ve stropě.
2. Přivodní kabel proveďte průchodkou v základně svítidla a připojte k napájecím kontaktům.
3. Základnu přišroubujte do hmoždinek ve stropě samořeznými šrouby (velikost M4*30).
4. Zkontrolujte, zda hmoždinky ve stropě i šrouby ve hmoždinkách řádně drží, aby se svítidlo dalo ke stropu řádně dotáhnout. Pro dobrý odvod tepla nesmí být na svítidle žádný tepelný izolační materiál.

5. Výřez ve stínidle natočte proti směru v základně svítidla a stínidlo našroubujte.



Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na závady výrobku vyskytující se v běžných podmínkách, při správném skladování, montáži, používání a údržbě. V rámci záruky může firma Fulgur dle vlastního uvážení vyměnit vadnou součást nebo celý výrobek. Záruka se nevztahuje na závady způsobené jednáním (montáží nebo použitím), které by porušovaly bezpečnostní kritéria nebo instrukce k výrobku.



Varování

Pouze pro použití v interiéru. Svítidlo se nesmí přikrývat tepelně izolačními a podobnými materiály.

EMC IP20 Třída I




Poznámky:

1. Stínidlo v případě poškození vlas vyměňte.
2. Specifikace výrobku se může bez oznámení měnit.
3. Dojde-li k poškození přivodního vodiče, jeho výměnu může provést pouze jeho výrobce, jím pověřený zástupce nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku rizika.

Stropní a nástěnné svítidlo Světelný zdroj: LED

Vstupní napětí: AC 220-240V/50Hz

Model	Příkon	Světelný tok	
PAVLA200	12W	900-1000lm	210mm x 210mm x H65mm
PAVLA270	16W	1300-1500lm	270mm x 270mm x H65mm
PAVLA320	24W	1800-2000lm	340mm x 340mm x H65mm
PAVLA370	24W	1800-2000lm	370mm x 370mm x H65mm
PAVLA420	36W	2800-3000lm	440mm x 440mm x H65mm
PAVLA520	48W	3800-4000lm	540mm x 540mm x H65mm
PAVLA-STAR 420	36W	2800-3000lm	440mm x 440mm x H65mm