



iPRD65r modulární svodič přepětí - 4P - 350V - s dálkovým přenosem

A9L65401

Základní popis

výrobková řada	IPRD
řada produktů	Acti 9
označení výrobku	Acti 9 iPRD
typ produktu nebo součásti	Svodič přepětí s odnímatelnou patronou
Krátký název zařízení	iPRD65r
použití zařízení	Distribuce
Standarty	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
certifikace výrobků	CE
značky kvality	KEMA-KEUR NF
popis pólů	4P
dálková signalizace	Ano
umístění signalizačních kontaktů	1 SD (1 V/Z)
typ svodiče přepětí	Elektrická distribuční síť
uzemňovací soustava	TN-C-S

Doplňky

typ třídy svodiče přepětí	Typ 2
provedení svodiče přepětí	MOV
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230/400 V AC (+/- 10 %) při 50/60 Hz
[In] jmenovitý vybíjecí proud	Společný (common) režim: 20 kA (L/PE) Společný (common) režim: 20 kA (N/PE)
[Imax] maximální vybíjecí proud	Společný (common) režim: 65 kA L/PE Společný (common) režim: 65 kA N/PE
[Uc] maximální trvalé pracovní napětí	Společný (common) režim: 350 V L/PE Společný (common) režim: 350 V N/PE
maximální úroveň ochrany [Up]	Společný (common) režim <1,5 kV typ 2 L/PE Společný (common) režim <1,5 kV typ 2 N/PE
[Ut] dočasné přepětí	337 V L/N 5 s odolnost 1200 V N/PE 200 ms režim bezpečné poruchy
typ odpojovače	Přidružený jistič iC60N 50 A křivka C - Icu 10 kA Přidružený jistič iC60H 50 A křivka C - Icu 15 kA Přidružený jistič NG125N 50 A křivka C - Icu 25 kA Přidružený jistič NG125H 50 A křivka C - Icu 36 kA Přidružený jistič NG125L 50 A křivka C - Icu 50 kA Přidružená k pojistka gG 80 A - Icu 50 kA

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

napětí signalizačního obvodu	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
montáž	Nacvaknutím (lišta DIN)
rozteč 9 mm	8
výška	85 mm
šířka	72 mm
hloubka	69 mm
hmotnost přístroje	0,517 kg
barva	Bílá (RAL 9003)
[I _{pe}] Zemní reziduální proud	0,6 mA 0,003 mA
připojení - svorky	Klecová svorka (dolní strana) 2,5...35 mm² Klecová svorka (horní strana) 2,5...35 mm²
krouticí moment	2,5 N.m
označení kompatibility	IPRD65r

Prostředí

stupeň ochrany IK	IK03 v souladu s IEC 62262
relativní vlhkost	5...95 %
pracovní nadmořská výška	2000 m
provozní teplota	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	7,7 cm
Šířka balení 1	8,2 cm
Délka balení 1	9,2 cm
Hmotnost balení (libry)	544 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	3
Výška balení 2	8,5 cm
Šířka balení 2	10 cm
Délka balení 2	28 cm
Hmotnost balení 2	1,695 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	27
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	15,774 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >



environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better



Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer



Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again



Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.